

Mots de passe par défaut des BIOS

Soumis par PasswordOne
04-03-2007
Dernière mise à jour : 17-01-2026

Mots de passe par défaut des BIOS :

Mots de passe par défaut pour AWARD

01322222
bios
lkw peter

1EAAh
BIOS
lkwpeter

256256
biosstar
PASSWORD

589589
biosstar
SER

589721
CONCAT
setup

?award
CONDO
SKY_FOX

admin
condo
SWITCHES_SW

alfarome
djonet
Sxyz

aLLy
efmukl
SZYX

aPAf
g6PJ
t0ch88

award

h6BB
t0ch20x

award_?
HELGA-S
tpptha

award.sw
HEWITT RAND
TTPTHA

AWARD SW
HLT
TzqF

AWARD_SW
j09F
wodj

AWARD_PW
j256
ZAAADA

award_ps
j262
zbaaaca

AWARD?SW
j322
zjaaadc

awkward
j64
zjaaade

Mots de passe par défaut pour AMI

ami
amiami
CMOSPWD

amidecod
AMI.KEY
KILLCMOS

amipswd

AMISSETUP
589589

AMIPSWD
AMI?SW
ami.kez

AMI
AMI!SW
ami°

A.M.I.
AMI_SW
helgasss

aammii
bios310
HEWITT RAND

AMI~
BIOSPASS

Mots de passe par défaut par fabricants

Advance Integration : Advance

Amptron : Polrty

AST : SnuFG5

Biostar : Biostar / Q54arwms

Compaq : compaq

Concord : last

CTX International : CTX_123

CyberMax : Congress

Daytek+Daewoo : Daytec/Daewuu

DELL : DELL

Digital Equipment : komprie

Enox : xo11nE

Epox : central

Freetech : Posterie

HP Vectra Serie : hewlpack

IBM : IBM / MBIUO / sertafu

IBMAptiva : press both mousekeys

Iwill : iwill

Jet Way : spoom1

Joss Techn. : 57gbz6 / Technolgi

MachSpeed : sp99dd

Magic-Pro : prost

Megastar : Star

Micron : sldkj754 / xyzall

Micronics : dn_04rjc

M Technology : mMmM

Nimble : xdfk9874t3

Packard Bell : Bell9

QDI : QDI

Quantex : teX1 / xljbj

Research : Col2ogro2

Shuttle : Spacve

Siemens Nixdorf : SKY_FOX

Speedeasy : lesarot1

SuperMicro : ksdjfg934t

Tiny : Tiny

TMC : BIGO

Toshiba : 24Banc81/Toshiba/toshy99

Toshiba Laptops : press left Shiftkey

Vextrec Technology : Vextrec

Vobis : merlin

WIMBIOS v2.10 : Complexi

Zenith : 3098z / Zenith

Zeos : zeosx

Supprimer le mot de passe pour rentrer dans le BIOS :

Si vous avez oublié le mot de passe de boot du BIOS, regardez le manuel de la carte mère, ouvrez votre PC. La plus part des cartes mères ont un Jumper ou Switch pour réinitialiser la mémoire CMOS.

Ce jumper est souvent nommé : "JP1", "CLRTC", "JBAT", "RTC_CLEAR", "CLEAR CMOS", "CLRCMOS", "CLRCMS".

Sa position est souvent proche de la batterie de la carte mère.

Voici la procédure :

- Eteindre le PC

- Débrancher le cordon d'alimentation
- Ouvrir le boîtier latéral du PC pour avoir accès à la carte mère
- Sur la carte mère, trouver la pile bouton plate, et juste à côté, le cavalier qui permet de réinitialiser le BIOS :
-
- Le cavalier devra être déplacé de sa position initiale (position 1-2), en position 2-3 :
-
- Rebrancher le cordon d'alimentation
- Redémarrer le PC
- Le BIOS se réinitialise
- Eteindre le PC
- Débrancher le cordon d'alimentation
- Remettre le cavalier dans sa position initiale (position 1-2)
- Remonter le boîtier latéral du PC
- Rebrancher le cordon d'alimentation
- Redémarrer le PC
- Aller dans le BIOS et remettre les paramètres par défaut

S'il n'existe pas de Jumper, vous pouvez essayer de retirer la batterie et attendre avant de la remettre sur la carte mère (environ 30 minutes). Une autre façon est de faire un "court circuit" au niveau de la batterie, mais cela est risqué.

Supprimer le mot de passe de Setup du BIOS :

Si vous ne pouvez pas rentrer dans le Setup du BIOS, vous devez utiliser une disquette bootable et un de ces programmes suivants :

Nom
Code I
Code II

DEBUG.EXE
o 70 2E

o 71 FF

Q
o 70 17

o 71 17

Q

QBASIC.EXE

10 OUT &H70,17

20 OUT &H71,0

10 OUT &H70,&H17

20 OUT &H71,&H17

Insérer les codes ligne par ligne.

Touches du clavier pour entrer dans le setup du BIOS :

Touche du clavier
Fabricants

Del
AMI, AWARD

ESC
Toshiba

F1
Toshiba, Phoenix and later models from Late model PS/1 Value Point and 330s

F2
NEC, Dell

F10
Compaq

Ins
IBM PS/2s

twice Reset
Dell

Alt+Return
Dell

Alt+"?"

some PS/2-Models

Ctrl+Esc
General

Ctrl+Ins
some PS/2-Models

Ctrl+Alt+Esc
AST Advantage, Award, Tandon

Ctrl+Alt+"+"
General

Ctrl+Alt+S
Phoenix

Ctrl+Alt+Ins
Zenith, Phoenix

Ctrl+S
Phoenix

Ctrl+Shift+Esc
Tandon 386er

Ctrl+Shift+Alt +Del(num.Keypad)
Olivetti PC Pro

Setupdisk
Compaq, Epson, IBM, Toshiba, 286er